

エンジン仕様書

モデル:19N137 タイプ:0094 トリム:H1
Briggs & Stratton I/C 10.0HP

ブリッグス アンド ストラットン ジャパン株式会社

01	シリンダー	単気筒アルミシリンダー、鋳鉄スリーブ入り バルブカバー黒	08	制御装置 スロットル	コントロールグループ1 マニュアルフリクション リモートコントロール可能 マニュアルチョーク 単線グランドワイヤー メカニカル ガバナ コントロールパネルキー アイドルスピード 1750 +/- 100RPM 無負荷最高回転数 4000 +/- 100RPM ケーシングクランプ & スクリュー付
02	電装・始動装置	鋳物フライホイール オルタネーター10A、レギュレーター スターター、12Vレギュラー ボルトオンリワインドスターター ロープ引き出し方向: 2:00方向 抵抗無しスパークプラグ 延長ハンドル付スパークプラグ・カバー			
03	エンジン特徴	ツールキット付属 オーバーヘッドバルブ(OHV)	09	エアクリーナ	カートリッジ、プレフィルター
			11	排気システム	ロートンマフラー、ワイヤーガード付 サイドアウトデフレクター同梱
04	クランクシャフト/ ベアリング	クランクシャフト: No.817231 φ25mm、63mm長さ 先端タップ M8x1.25 クランクケースカバーメトリックフランジ クランクシャフトキー、クランクシャフトに付属 ベアリング、 デュアルボールベアリング/オイルシール付	12	塗装/カバー	ブローハウジング 290 サテンブラック
06	潤滑装置	オイルセンサー付、ロウマウント ロウマウント・デンプスティック オイル注入口: 両サイド オイルドレン: 両サイド	13	ラベル、取扱説明書	チョークラベル スピードコントロールラベル(うさぎ・亀) B&S LOGOラベル、ミルウォーキー、WI USA フューエルシャットオフラベル 注意ラベル LOGOラベル QR、バーコードラベル 1450 シリーズ、14.50 TQ W/RPM 306ccラベル エミッションラベル(CARB, EXH/EVAP/EU) オペレーティングマニュアル- 三ヶ国語 オイルタグ
07	燃料装置	5.6QT/5.3L メタルタンク、サテンブラック、 スタンダードキャップ ストレーナー	15	パッキング	7001